



双触屏 POS 机终端——基于瑞芯微 RK3399 处理器



参数：



系统

CPU	瑞芯微 RK3399, 双核 Cortex-A72 频率 1.8GHz + 四核 Cortex-A53 频率 1.4GHz
显卡	Mali-T860MP4, 支持 OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL, DX11
内存	4GB 双通道 64bit LPDDR4
闪存	32GB eMMC
操作系统	Android 8.1

显示 & 触屏

显示	2 x 15.6 英寸 EDP 屏幕, 分辨率 1920 x 1080
触屏	2 x 多点触控电容式触屏

通讯

WIFI & 蓝牙	WIFI 2.4G/5G、蓝牙 4.0
局域网	2 x RJ45, 10/100/1000Mbps

I/O 接口

USB	2 x USB 3.0
音频	1 x 麦克风输入、1 x 5W 扬声器
摄像头	2 x USB 高清摄像头、1 x 二维码摄像头
POS 接口	1 x POS 接口
NFC	支持 ISO-14443A 协议

电源供应

电源输入	1 x DC 12V/2A 直流输入
------	--------------------

机械结构

尺寸	38 x 29 x 49.5cm (W x D x H)
机身材料	塑胶

描述：

PPC-RK3399-1501 基于瑞芯微 RK3399 处理器，是一款定制的双触屏 POS 机终端。它带有 4GB LPDDR4 内存和 32GB eMMC，采用智能技术，拥有读取 ID 卡、识别指纹和 NFC 功能，支持连接热敏式打印机，前后双触屏可让支付变得更便捷高效，可广泛应用于客人招待和餐馆等领域。



关于博海远大

作为计算机板级与系统级硬件的设计和生产商，博海远大拥有9年硬件定制经验，为各个行业提供一流的嵌入式解决方案，架构涵盖 ARM、X86、MCU、FPGA 和 RISC-V等。博海远大与英特尔、恩智浦、瑞芯微、意法半导体和全志等芯片供应商合作，为来自30+不同国家的客户提供优质的定制服务，获得广大客户的信赖。同时，博海远大自有工厂具备 ISO 9001 和 ISO 13485 质量管理体系认证。

